

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NASTRI TECNICI



BN 110

TIPO SUPPORTO	Alluminio 50 μ m
LINER	Carta siliconata bianca o Kraft
COLORE	Argento brillante
TIPO DI ADESIVO	Acrilico
SPESSORE TOTALE	90 μ m (AFERA 4006-ED.9/79)
ADESIVITÀ SU ACCIAIO	550 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)

PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO

Impieghi generici sia in ambiente interno che esterno (giunzioni, isolamenti, rivestimenti).
Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione. Disponibile anche in versione spolettato.
Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Adesivo acrilico ad elevata qualità	Adesività elevata
	Resistenza ai raggi UV
Supporto in foglia sottile di alluminio	Conformabile
	Elevata conducibilità termica
Imballaggio ermetico singolo	Protezione da polvere ed umidità
	Elevata vita utile del prodotto

GARANZIA

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici del prodotto. L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Boston tapes non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno di Boston tapes è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.

www.bostontapes.it - sales@bostontapes.it

BOSTON tapes S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Novacel

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211 Fax: 0823 703889

Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91

