

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

NASTRI MANIGLIA



TIPO SUPPORTO Poliestere

COLORE Trasparente

TIPO DI ADESIVO Gomma naturale e resine

SPESSORE TOTALE 55 μm (AFERA 4006-ED.9/79)

BN 6492

ADESIVITÀ SU ACCIAIO 330 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)

PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO

Per la manigliatura, con sistema di pre-termoretroazione, di confezioni di bottiglie di acqua minerale, di bevande e tetra - brick. Film con carico di rottura maggiore di 15 Kg/25mm.

Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione.

Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Supporto in poliestere

Resistenza alla temperatura

Adesivo reticolato a base di gomma naturale

Adesione elevata agli involucri delle confezioni

Buona adesività a basse temperature

GARANZIA

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici del prodotto. L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Boston tapes non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno di Boston tapes è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.

www.bostontapes.it - sales@bostontapes.it

BOSTON tapes S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Novacel

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211 Fax: 0823 703889

Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91

