

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
NASTRI BIADESIVI


TIPO SUPPORTO	Poliestere
LINER	Carta siliconata bianca
COLORE	Trasparente
TIPO DI ADESIVO	Acrilico
SPESSORE TOTALE	90 μm (AFERA 4006-ED.9/79)
ADESIVITÀ SU ACCIAIO	420 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)
TACK	0.5 cm (PSTC 6-ED. 86)
RESISTENZA AL CALORE	180 °C (metodo interno BT PS-QUA-14)

BN 811
PRINCIPALI APPLICAZIONI E CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DEL NASTRO

Per tutte le operazioni di giunzione, fissaggio e accoppiamento nell'industria dei cartoni e dei film in generale. Adatto alle giunzioni a volo ad alta velocità.

Si consiglia l'utilizzo del nastro entro 12 mesi dalla data di produzione.

Immagazzinare in ambiente asciutto e nella sua confezione originale, protetto da temperature estreme e da diretta esposizione alla luce solare. Una volta rimosso dalla confezione originale, proteggere dalla polvere e da altre impurità. Conservare i rotoli in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Adesivo ad elevata qualità	Elevata adesività iniziale
	Buona resistenza alla temperatura
Imballaggio ermetico singolo	Protezione da polvere ed umidità
	Elevata vita utile del prodotto

GARANZIA

I dati sopra riportati sono valori medi rilevati da prove di laboratorio. Tali valori non devono essere considerati come specifici del prodotto. L'utilizzatore dovrà effettuare delle prove complete di idoneità del prodotto all'uso a cui intende destinarlo prima dell'utilizzo definitivo. Boston tapes non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di un impiego non idoneo dei propri prodotti. L'impegno di Boston tapes è espressamente limitato alla sostituzione dei prodotti dalla stessa verificati non idonei e pertanto esclude ogni altra indennità, danno o interesse.

www.bostontapes.it - sales@bostontapes.it

BOSTON tapes S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Novacel

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211 Fax: 0823 703889

Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91

