

Art. No. 110031

## Двусторонняя монтажная лента, для высокой и флексографической печати на плёночной основе, клей резиновый

Структура продукта			
	Наименование	Цвет	Толщина [мм]
Лайнер	Гофрированная ПВХ пленка	зелёный	прим. 0,70
Клей закр. сторона	резиновый	Зеленый - прозрачный	прим. 0,20
Основа	ПВХ пленка		
Клей откр. сторона	резиновый		
Общая толщина:			прим. 0,90

### Преимущества продукта

- Размероустойчивая ПВХ пленочная основа, с агрессивным синтетическим резиновым клеем чувствительным к прижатию, особенно подходит к монтажу жестких печатных пластин для флексопечати без высоких требований к точности
- Превосходное соответствие по допускам
- Клеевая система разработана для монтажа фотополимерных пластин
- Широкая линейка продуктов DuploFLEX® подтверждена успешным, более чем 30 летним применением
- Толщина ленты легко определяется благодаря цветной маркировке носителя

### Основные области применения

- Монтаж фотополимерных пластин на печатных цилиндрах и монтажной фольге для флексо и высокой печати


### Характерные технические параметры

Температурный диапазон - 20°C до + 60°C

Art. No. 110031

## Двусторонняя монтажная лента, для высокой и флексографической печати на плёночной основе, клей резиновый

### Технические данные

Сила среза	на стали в соответствии с DIN EN 1943, редакция 1996 при +23 °C +/- 2 °C	70Н/625 мм <sup>2</sup>	
Сила отрыва	на стали в соответствии с DIN EN 1939, издание 1996, при 23°C +/- 2°C	30 Н/25 мм	

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C
Указания по применению	<a href="http://www.lohmann-tapes.com">www.lohmann-tapes.com</a>

### Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50 – 70%). Срок хранения шесть месяцев после поставки.

### Поставка продукта

Переработанный продукт	Рулоны			
Ширина [мм]	310	310	620	
Длина [м]	4,5	25	25	
Макс. ширина: 1240 мм	Другие размеры по запросу			

Для механического нанесения клейкой ленты предлагаем широкий диапазон устройств.

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя наши гарантии и ответственность.

Дата издания: Январь 2009

LOHMANN GmbH & Co. KG  
 Irlicher Strasse 55  
 56567 Neuwied  
 Germany  
 Tel. + 49 (0) 26 31 34 - 0  
 Fax + 49 (0) 26 31 34 - 6661  
 E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией обращайтесь  
[www.lohmann-tapes.com](http://www.lohmann-tapes.com)



koester metafol